



Professional Cranking Cables

Návod k použití

**007950006980, 007950006970, 007950006960,
007950006950, 007950006940, 007950006930**



Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Kabeli za pokretanje koriste se za pokretanje motora u nuždi uz pomoć akumulatora drugog vozila. Kabeli se isporučuju za slučaj skladištenja i transporta. Propisan, pouzdan i siguran rad kabela ovisi o njihovoj propisnoj upotrebi, stoga: **prije nastavka rada s kabelima temeljito pročitajte priručnik i držite ga se.** Dobavljač neće snositi odgovornost ni za kakva oštećenja koja nastanu kao posljedica nepridržavanja propisa o sigurnosti i preporuka koje su ovdje naznačene.

Tehnički podaci

Duljina kabela: 2,5 m

Materijal vodiča: bakar

Materijal izolacije: guma

YT-83150

Nazivno opterećenje: 120 A

YT-83151

Nazivno opterećenje: 200 A

YT-83152

Nazivno opterećenje: 400 A

YT-83153

Nazivno opterećenje: 600 A

Upute u vezi sigurnosti

Za vrijeme pokretanja izbjegavajte dodir između karoserija automobila. Nemojte preopterećivati kabele. Nazivno opterećenje kabela mora se odabrati u kladu s podacima koji dolaze s akumulatorom i koji označavaju maksimalnu struju punjenja akumulatora. Prije početka rada, provjerite da kabeli nisu oštećeni i da izolacija nije u prekidu, presječena ili na koji drugi način oštećena. Zabranjuje se upotreba oštećenih kabela. Oštećeni se kabeli moraju zamijeniti. Kabele priključite tako da vodljivi dijelovi ne dodiruju druge dijelove, već samo priključke akumulatora. Nemojte napinjati kabele. Tako ćete smanjiti opasnost od odvajanja kabela tijekom pokretanja. Ne izlažite kabele dodiru s vrućim površinama, oštrim predmetima i rubovima. Za vrijeme pokretanja kabeli mogu biti vrući, budite oprezni.

Upute za rukovanje

Pročitajte dokumentaciju vozila i provjerite da ne postoje razlozi zbog kojih se kabeli ne bi smjeli koristiti. Zaustavite oba vozila i uvjerite se da se vozilo nakon pokretanja neće samo pokrenuti. Provjerite da oba vozila imaju akumulator istog nazivnog napona. Spojite crnu štipaljku na negativni priključak akumulatora i crvenu štipaljku na pozitivni priključak akumulatora. Priklučivanje započnite na vozilu koje

treba pokrenuti. Brzina vrtnje motora vozila treba se održavati na približno 2000 o/min. Pokušajte pokrenuti motor vozila koje se puni. Pokušaj ne smije trajati duže od 15 sekundi, prije novog pokušaja je potrebno pričekati jednu minutu. Kada se pokrene motor vozila koje se puni, kabeli trebaju ostati priključeni još 2-3 minute. Nakon toga odvojite kabele od priključaka akumulatora, prvo odvojite kabele od vozila koje se puni. Kabeli se moraju spremiti u predviđenu kutiju, na suhom i tamnom mjestu.

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl