

MAGNETI MARELLI

MS-7 AUTO COMPUTER MEMORY SAVER
PROFESSZIONÁLIS BERENDEZÉS

Návod na obsluhu

007950006920



Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl

MS-7

AUTO COMPUTER MEMORY SAVER PROFESSZIONÁLIS BERENDEZÉS

Specifikáció:

| | |
|-----------------------|---|
| Belső telep típusa | Kezelésmentes AGM ólom-sav |
| Feszültség | 12V egyenáram |
| Telep kapacitása | 7 Ah |
| Méretetek (H x W x D) | 9.625 in H X 9.625 in W X 7.125 in D (24.5 cm H X 24.5 cm W X 18 cm D) |
| | Súly --3 KG / 6.6 LBS |



FONTOS: A BIZTONSÁGI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁST OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT ŐRIZZE MEG – töltsse fel a Memory Saver-t azonnal a vásárlás után, mindenkori használat után és 30 naponként. Az utasításban útmutatókat talál arra vonatkozólag, hogyan kell a Memory Saver berendezést biztonságosan és hatékonyan használni. Olvassa el, ismerkedjen meg a tudnivalókkal és szigorúan tartsa be az utasítást és az óvatossági intézkedéseket.

FIGYELMEZTETÉS:

California Proposition 65 törvénynek megfelelően az MS-7 berendezés Kalifornia államban rákkeltő hatásúként elismert vegyi anyagokat tartalmaz, melyek születési rendellenességeket okoznak és károsan befolyásolják a reprodukciót.


FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


1. Az áramütés elkerülése érdekében áramtalanítsa a Memory Saver berendezést karbantartási tevékenységek vagy tisztítás megkezdése előtt.
2. Ne használja a Memory Saver-t, ha a berendezés ütésnek, leesésnek volt kitéve vagy más módon sérült meg.
3. Ne szerelje szét a Memory Saver-t. A helytelen újabb összeszerelés tűzveszélyt vagy elektromos érintésvédelmi veszélyt okozhat.
4. Ne használja a Memory Saver-t, ha a berendezés dugója vagy vezetéke megsérült.
5. Ne hagyja a Memory Saver belső telepét befagyni.
6. Befagyott telepet soha se töltsön.
7. Győződjön meg arról, hogy a Memory Saver kábelcsatlakozók szorosan illeszkednek.


BELSŐ TELEPTÖLTÉSE

FONTOS: TÖLTSE FEL A MEMORY SAVER-T AZONNAL A VÁSÁRLÁS UTÁN, MINDENKORI HASZNÁLAT UTÁN ÉS 30 NAPONKÉNT, HOGY A BERENDEZÉS BELSŐ TELEPE ÁLLANDÓAN FELTÖLTÖTT LEGYEN.

Belső telep állapotának ellenőrzéséhez forgassa meg a belső telep forgógombját - MS-7 "1"-es pozícióba a Memory Saver előoldalán.

1. **A piros LED**  a telep 50% vagy alacsonyabb szintű feltöltöttségét jelzi és azt jelenti, hogy a Memory Saver-t haladéktalanul fel kell tölteni.

2. **A sárga LED**  a telep 50% - 70% szintű feltöltöttségét jelzi. A Memory Saver használható, de fel kell tölteni minél hamarabb.

3. **A zöld LED**  a belső telep teljes feltöltöttségét jelzi.

BELSŐ TELEP TÖLTÉSE EGYENÁRAMÚ/VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ TÖLTŐ SEGÍTSÉGÉVEL


1. Hagyja fel a jármű telepének kiserelését és kapcsolja le az MS-7-t a járműről.
2. Csatlakoztassa az egyenáramú / váltakozó áramú adaptert a 120 V vagy 220 V váltakozó áramú földelt fali aljzatra.
3. Csatlakoztassa az egyenáramú / váltakozó áramú adapter kis dugóját az MS-7 töltő bemenetére.

4. **A TÖLTÉS (PIROS) LED**  kigyullad, ezzel a töltést jelzi.

5. **A TÖLTÖTTség (ZÖLD) LED**  akkor gyullad ki, ha a telep teljesen feltöltött.

6. Cserélje ki az MS-7 belső telepét, ha kigyullad a TELEP HIBÁJÁT jelző LED **(SÁRGA)**



7. Ha a töltés LED **(PIROS)**  24 órás töltés után még mindig ki van gyulladva, cserélje ki a belső telepet annak kora és állapota miatt.

FIGYELMEZTETÉS – Vezetés során ne használja a hímnemű szivargyújtó kábelt az MS-7 belső telepének töltésére, ugyanis az instabil töltőáram a szivargyújtó biztosítékának vagy az MS-7-nek sérülését okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne töltse a belső telepet, ha a töltés LED **(PIROS)**  vagy a

TÖLTÖTTSEG LED **(ZÖLD)**




még mindig ég, mert a fenntartás üzemmód kimaradhat és a belső telep túltöltött lehet.

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

1. Győződjön meg arról, hogy az MS-7 belső telepe teljesen feltöltött.
2. Kösse be a Memory Saver MS-7 berendezés OBD csatlakozóját vagy szivargyújtó dugóját a jármű OBD csatlakozójába vagy szivargyújtó aljzatába. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó vagy a szivargyújtó dugó teljesen be van téve.
3. **KAPCSOLJA KI A JÁRMŰ ÖSSZES FOGYASZTÓJÁT:** Kapcsolja ki a fogyasztókat (fűtés, belső világítás, fényszórók, klíma, rádió stb.)

FONTOS-

Hímnemű típusú szivargyújtó kábel használata és a jármű aljzatába való bekötése esetén fordítsa meg a jármű kulcsát "ACC" pozícióba.



Ne fordítsa meg a kulcsot "ON" vagy "START" pozícióba, mert ez a szivargyújtó biztosítékának vagy az MS-7-nek meghibásodását okozhatja, áramterhelés miatt.

4. Amikor Az MS-7 belső telepének kapcsolója még mindig "O" pozícióban áll, a szivargyújtó csatlakozón lévő LED-nek ki kell gyulladnia, ezzel jelezve a jármű akkumulátorával való kapcsolást. Ha nem gyullad ki, ellenőrizze a bekötést.
5. Fordítsa meg az MS-7 belső telep kapcsolóját "1" pozícióba.
6. Ha a belső telep állapotát jelző zöld LED még mindig ég, ez a helyes bekötést és az üzemi feszültség megfelelő értékét jelzi. Amennyiben a piros vagy sárga LED ég, a belső telep feszültsége csökkent. Töltse fel az MS-7-t. Ha semmi sem gyullad ki, töltse fel az MS-7 belső telepét.

7. Az akkumulátor kábeleit kapcsolja le

FIGYELMEZTETÉS – A jármű elektromos rendszere a tápellátást Memory Saver MS-7-től az OBD csatlakozón vagy szivargyújtó dugón keresztül kapja. Az akkumulátor csatlakozók továbbra is vezetik az elektromosságot, azoknak szigeteltnek kell lenniük, hogy fémmel vagy egymással ne érintkezzenek, ami rövidzárlatot okozhatna.

12V-os EGYENÁRAMÚ BERENDEZÉS TÁPELLÁTÁSA

1. MS-7 tápellátás forrásaként szolgál a 12V-os, egyenáramú csatlakozóval rendelkező összes tartozék számára. Győződjön meg arról, hogy a rákötendő berendezés KI VAN KAPCSOLVA mielőtt a 12 V-os dugót a berendezés kimenetére köti.
2. A 12V-os berendezést kösse a tápellátási kimenetre és kapcsolja be.
3. Ha a 12V-os (egyenáramú) berendezés 4A-nál több áramot fogyaszt vagy rövidzárt okoz, az MS-7 belső megszakítója lekapcsolja a berendezés tápellátását. Kapcsolja le a 12V-os (egyenáramú) berendezést. A megszakító a túlterhelés után automatikusan reseteli magát.

FONTOS – NE kösse a 12V-os (egyenáramú) berendezést Memory Saver MS-7-re miközben az OBD csatlakozót vagy a szivargyújtó dugót a rádió vagy a fedélzeti számítógép tápellátására használja. Ezzel kisüti az MS-7 belső telepét és csökkenti a rendelkezésre álló működési idejét.

FIGYELMEZTETÉS – MS-7 berendezést kellő figyelemmel és óvatossággal kell kezelni. Tartsa a berendezést távol a robbanó gázoktól, lángtól és szikráktól. Sohase merítse vízben és ne hagyja leesni, ne tegye ki a magas hőmérséklet hatására.