



## Impact wrench aluminium 1" MAMUT

Navodila za uporabo

007936331060




Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: [checkstar@magnetimarelli.com](mailto:checkstar@magnetimarelli.com)

[www.magnetimarelli-checkstar.pl](http://www.magnetimarelli-checkstar.pl)



## PNEUMATICKÝ KLÚČ

### 1). Technické údaje

Rozmery 1 "

Tlak vzduchu 6-10 kg / cm<sup>2</sup>

Rýchlosť bez zaťaženia 4000 ot / min

Maximálny krútiaci moment 2600 N.m

Maximálny priemer skrutky M45

Vstupný adaptér 1/2 "

Rozmer hadice 12,7 mm

Hmotnosť 12 kg

### 2) Použitie

Náradím je pneumatický kľúč, ktorý charakterizuje vysoký výkon a kapacita pre mnohé použitia. Kľúč je vhodný pre montáž motocyklov, automobilov, generátorov. Možno ho používať aj v automobilových dielňach, pneuservisoch atď.

### 3) Funkcia

Všetky súčiastky boli vyrobené pomocou precíznych obrábacích strojov. Rozmery predných častí sú veľmi presné. Materiál, z ktorého boli vyrobené nárazovej diely je vysoko kvalitná ocel', zatiaľ čo použité procesy tepelného spracovania majú významný vplyv na životnosť a trvanlivosť výrobku.

Samotná inovatívne štruktúra výrobku spôsobuje, že používateľ môže počítať s výrazným znížením únavy počas práce a pohodlím používanie nástroja.

### 4) Práca a údržba

a) Vlhkosť vnútri vzduchového kompresora a plynové nádrže musia byť úplne odstránená; napájacie vedenie musí byť tesné.


b) Skontrolujte, či je tlak vzduchu 8 kg; bezpečný tlak vzduchu by mal byť približne 6,3 kg.

c) Uistite sa, že náradie možno použiť normálne. Namontujte filter a automatické zariadenie na mazanie na výstup kompresora vzduchu.

d) V prípade prevádzky bez mazacieho zariadenia: výstup vzduchu musí byť pred a po práci vyplnený mazivom, čo zaisťuje najlepší výkon (použite profesionálny mazivá na pneumatické kľúče).

e) Ak zariadenie nefunguje, naneste mazivo. To môže obnoviť schopnosť rotácie zariadení. Ak nie je možné odstrániť daný konektor, obráťte sa na zástupcu.

## PODROBNÝ POHĽAD



## ZOZNAM DIELOV

Položka	Popis	Množstvo	Položka	Popis	Množstvo
1	olejové tesnenia	1	29	puzdro trňa	1
2	skrutka	4	30	Trň prívodu vzduchu	1
3	Pružinová podložka	8	31	odpojenie vzduchu	1
4	kryt kladivá	1	32	pružina	1
5	Tesnenie krytu kladivá	1	33	O-ring	1
6	trubica	1	34	prívod vzduchu	1
7	istiaci krúžok	1	35	O-ring	1
8	O-ring	1	36	Skrutka vstupu oleja	1
9	Kovadlo	1	37	Kolík pre rozopretie	1
10	kĺb kladivá	1	38	Trubica ventilu pre zmenu prietoku	1
11	kladivo	1	39	Pružinový kolík pre zmenu smeru	1
12	kryt kladivá	1	40	Ventilu pre zmenu prietoku	1
13	rám kladivá	1	41	O-ring	1
14	kryt	1	42	Prepínač zmeny smeru	1
15	gul'ôčkové ložisko	2	43	regulátor	1
16	Predná koncová doska	1	44	pružina	1
17	blokujúce kĺb	2	45	ocel'ová gul'a	1
18	cylinder	1	46	držiak	1
19	rotujúce piest	1	47	skrutka	4
20	lopatka	6	48	Pružinová podložka	4
21	Zadná koncová doska	1	49	Skrutka vstupu oleja	1
22	Kĺb koncové dosky	1			
23	Tesnenie zadného krytu	1			
24	zadný kryt	1			
25	skrutka	4			
26	vývod	1			
27	kĺb vývodu	1			
28	kĺb vývodu	1			

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: [checkstar@magnetimarelli.com](mailto:checkstar@magnetimarelli.com)

[www.magnetimarelli-checkstar.pl](http://www.magnetimarelli-checkstar.pl)